

# Alambre DÚPLEX TIPO TWD 60 °C 600 V



## Descripción

- (1) Alambre de cobre suave.
- (2) Aislamiento a base de policloruro de vinilo (PVC) en color gris o negro.

## Aplicaciones

Se recomienda su uso general en instalaciones fijas, visibles, directamente situadas sobre muros o paredes para motores o aparatos pequeños, incluyendo bocinas fijas y timbres.

## Tensión máxima de operación

- 600 V

## Temperatura máxima en el conductor

- Normal 60°C

## Propiedades

- Sus características mecánicas permiten su planchado sobre muros y paredes, fácil de instalar mediante el uso de abrazaderas o grapas. Tiene identificación de polaridad a todo lo largo de uno de los conductores.

## Normas

- NOM-063-SCFI-2001 y NMX-J-298-ANCE

## Certificado de producto

Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE)

## Certificado de calidad

Sistema de calidad ISO 9001:2000 certificado por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. (IMNC)

## Datos para pedido

Alambre TWD, calibre, longitud en metros y número de producto.

## Alambre TWD 60 °C 600 V

Número de producto	Tipo de empaque	Longitud del empaque m	Color	Área (mm <sup>2</sup> )	Calibre AWG	Diámetro			Espesor nominal del aislamiento (mm)	Peso (kg/km)
						conductor (mm)	nominal alto (mm)	nominal ancho (mm)		
000361	Caja	100	Negro	0,82	18	0,98	2,40	5,02	0,64	27
000362	Caja	100	Gris	0,82	18	0,98	2,40	5,02	0,64	27
000331	Caja	100	Negro	1,31	16	1,28	2,60	5,70	0,64	38
000332	Caja	100	Gris	1,31	16	1,28	2,60	5,70	0,64	38
000301	Caja	100	Negro	2,08	14	1,61	3,20	6,70	0,76	63
000302	Caja	100	Gris	2,08	14	1,61	3,20	6,70	0,76	63
000303	Carrete	1000	Gris	2,08	14	1,61	3,20	6,70	0,76	63
000271	Caja	100	Negro	3,31	12	2,03	3,60	7,60	0,76	90
000272	Caja	100	Gris	3,31	12	2,03	3,60	7,60	0,76	90
000273	Carrete	1000	Gris	3,31	12	2,03	3,60	7,60	0,76	90
000241	Caja	100	Negro	5,26	10	2,5	4,20	8,70	0,76	131
000242	Caja	100	Gris	5,26	10	2,56	4,20	8,70	0,76	131
000243	Carrete	1000	Gris	5,26	10	2,56	4,20	8,70	0,76	131